




## Apisonador Motor Gasolina OHC Honda 3hp @3600rpm

## APGMAX100

Los apisonadores Enermax entregan una alta fuerza de impacto (de alta amplitud) haciendo de ellos una excelente escogencia para el trabajo de suelos cohesivos y semi-cohesivos. Los rangos de frecuencia oscilan entre 450 y 700 golpes por minuto. Los apisonadores cubren tres tipos de compactación: impacto, vibración y "amasadura". Ideal para uso en tierra y asfalto, para llenado de zanjas en trabajos de instalación de tuberías o cables.



Alimentación



Fotografía de referencia, podría cambiar algunas de sus características sin afectar su funcionalidad.

El diseño OHC con correa de distribución silenciosa, hacen este motor ligero y compacto con muy poco mantenimiento.

El diseño OHC combinado con un escape de gran capacidad reducen el ruido a un nivel bajo.

Un simple pero novedoso sistema de lubricación garantiza una correcta lubricación en cualquier posición.

Incluye:

Manual en español

|                          |                                          |                                       |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Descripción                              | Apisonador Enermax Gasolina 3hp       |
|                          | Potenciado con:                          | Motor Gasolina OHC Honda 3hp @3600rpm |
|                          | Motor:                                   | GX100RT KRA2                          |
|                          | Tipo                                     | Monocilíndrico 4 Tiempos              |
|                          | Modo Refrigeración:                      | Por aire, cilindro vertical           |
|                          | Tipo de Camisa de Cilindro               | Camisa de acero                       |
|                          | Diámetro x Carrera (mm)                  | 56 X 40                               |
|                          | Cilindrada (cc)                          | 98                                    |
|                          | Relación de compresión                   | 8.5:1                                 |
|                          | Potencia neta (hp)                       | 3                                     |
|                          | Tipo de arranque                         | Manual (retráctil)                    |
|                          | Consumo a potencia nominal (l/h)         | 0.9                                   |
|                          | Capacidad de aceite (l)                  | 0.4                                   |
|                          | Aceite recomendado                       | Enermax 10W-30 API SL                 |
|                          | Capacidad tanque combustible (l)         | 2.8                                   |
|                          | Modelo kit                               | APGMAX100-K                           |
|                          | Fuerza de impacto (kN)                   | 10                                    |
|                          | Altura del salto (mm)                    | 65                                    |
|                          | Golpes por minuto                        | 450 - 650                             |
| Log.                     | Garantía                                 | 2 Años en el motor / 1 Año en el kit  |
|                          | Peso (kg)                                | 73                                    |
|                          | Dimensiones<br>Largo x Ancho x Alto (cm) | 75 X 43 X 127                         |

NOTA: La información contenida en esta publicación está basada en el modelo más reciente y contiene la información disponible al momento de la impresión de la ficha. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en las especificaciones del equipo en cualquier momento sin incurrir en la obligación de informarlo.